



Art. 017.168.53

<https://www.brouwland.com/fr/qr/017.168.53>

Ss Brewtech™ Unitank 53 I (14 gal) °C

Ss Brewtech avait introduit sa gamme de Unitanks avec le Unitank de taille « nano » (1 baril). Aujourd'hui, ils ont rendu toutes les caractéristiques des Unitanks professionnels accessibles aux brasseurs amateurs. Les raccords exclusivement TC, la spirale de refroidissement par immersion montée sur le couvercle pour le contrôle et la baisse (cold crash) de température, ainsi que la possibilité de mettre sous pression dans la cuve font du Unitank le meilleur fermenteur sur le marché.

- Pression d'exploitation max : 15 psi
- Brides TC entièrement soudées
- Combiné 3" TC houblonnage à cru, NEP et raccord de vanne de détente
- Embout 3" TC avec vanne de détente
- Pierre de carbonatation TC 1.5" avec vanne à bille 3/8"
- Canne de barbotage 1.5" TC avec support de bras de barbotage soudé
- Vanne à bille 1.5" TC vers 1/2" pour canne de barbotage
- Manomètre hygiénique pro 1.5" TC
- Vanne d'échantillonnage hygiénique pro 1.5" TC
- Puits thermométrique 1.5" TC avec thermomètre LCD
- Couvercle 6" avec spirale de refroidissement entièrement soudée
- Manteau d'isolation en néoprène
- Vannes papillons avec bec de soutirage
- Étagère inférieure en acier inoxydable
- Pieds réglables

Spécifications :

- Structure en acier inoxydable 304
- Capacité : pour brassins de 10 gallons (37,85 litres)
- Hauteur (du sol au manomètre) : 42,5" (107,95 cm)
- Largeur max. (de la canne de barbotage à la pierre de carbonatation) : 19" (48,26 cm)
- Pression max : 30 psi ; pression d'exploitation : 15 psi



Spécifications

Dimensions et poids emballage:

Poids	27 kg
Longueur	46 cm
Hauteur	100 cm
Largeur	46 cm
Code EAN	5420069837464

Brouwland bv
BE 0412.461.618
Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo - Belgique

Tél. +32 11 40 14 08
Contact www.brouwland.com
Web www.brouwland.com