



## Unité de refroidissement MiniChilly 0,5 kW

La petite unité de refroidissement MiniChilly en acier inoxydable constitue la solution idéale pour les microbrasseries, les brasseurs amateurs et les petites exploitations viticoles. Grâce à sa structure simple, l'unité est facile à remplir et à installer.

- Refroidissement passif des cuves de fermentation et de stockage.
- Refroidissement du moût et du vin avant la clarification et la stabilisation tartrique
- Refroidissement des pièces et des couloirs de stockage à l'aide de ventilos-convecteurs supplémentaires
- Serpentin en acier inoxydable (en option) : refroidissement direct des liquides (refroidissement actif)

### Spécifications :

- Unité de refroidissement compacte en acier inoxydable
- Pour l'eau à basse température, les valeurs descendent à -6 °C (21,2 °F)
- Contrôleur thermostatique (Carel)
- Circuit d'eau de refroidissement complet comprenant un réservoir d'eau et une pompe submersible avec agitateur (50/60 Hz)
- Évaporateur en acier inoxydable
- Indication du niveau de remplissage et vidange de la cuve à l'extérieur de l'unité
- Structure en acier inoxydable
- Interrupteur de pompe distinct à côté du contrôleur
- Réfrigérant R134a
- Banc de glace avec une température d'eau à 0 °C
- Ajout requis de glycol (30 à 35 %) à l'eau de refroidissement en cas de températures de sortie inférieures à 0 °C (l'utilisation d'un banc de glace n'est alors pas possible)
- En option : Serpentin en acier inoxydable destiné au refroidissement direct des produits (tuyau intérieur de 10 mm de diamètre)

Modèle Numéro d'article Capacité de refroidissement Capacité du réservoir  
MiniChilly 05 025.260.05 0,5 kW 27 l MiniChilly 09 025.260.09 0,9 kW 27 l  
MiniChilly 17 025.260.17 1,7 kW 48 l Serpentin pour MiniChilly 05/09  
025.260.COIL0509 - - Serpentin pour MiniChilly 17 025.260.COIL17 - -



### Spécifications

#### Dimensions et poids emballage:

Poids	36 kg
Longueur	70 cm
Hauteur	49.5 cm
Largeur	37 cm
Code EAN	02526005