



Art. 017.168.53

<https://www.brouwland.com/nl/qr/017.168.53>

Ss Brewtech™ Unitank 53 I (14 gal) °C

Ss Brewtech heeft zijn Unitank-gamma geïntroduceerd met de nano-klasse 1 bbl Unitank, daarmee zijn alle functionaliteiten van een professionele Unitank beschikbaar gemaakt voor de thuisbrouwer. 100% TC-fittingen, dekselgemonteerde dompelkoelerspiraal voor temperatuurregeling en snelkoelen, en de mogelijkheid om in het vat te carboniseren, maken de Unitank tot de allerbeste vergistingstank op de markt.

- Max. bedrijfsdruk: 15 psi
- Volledig gelaste TC-flenzen
- 3"-poort met combinatie TC dryhopping, CIP en overdrukklep
- 3" TC-kap met overdrukklep
- 1,5" TC-carbonatiesteen met 3/8" kogelkraan
- 1,5" TC-afvoerkraan met gelaste blow-offbevestiging
- 1,5" TC naar 1/2" kogelkraan voor afvoer
- 1,5" TC professionele hygiënische manometer
- 1,5" TC professionele hygiënische staalnamekraan
- 1,5" TC behuizing voor thermometer met lcd-thermometer
- 6" TC-deksel met volledig gelaste koelerspiraal
- Neopreen-isolatiemantel
- Vlinderklepkraan met hevelarm
- Roestvrijstalen schap onderaan
- Verstelbare poten

Specificaties:

- 304 roestvrij staal
- Inhoud: voor batches van 37,85 liter (10 gallon)
- Hoogte (vloer tot manometer): 107,95 cm (42,5")
- Max. breedte (afvoerkraan tot carbonatiesteen): 48,26 cm (19")
- Max. druk: 30 psi, bedrijfsdruk: 15 psi



Specificaties

Afmetingen en gewicht verpakking:

| | |
|----------|---------------|
| Gewicht | 27 kg |
| Lengte | 46 cm |
| Hoogte | 100 cm |
| Breedte | 46 cm |
| EAN code | 5420069837464 |

Brouwland bv
BE 0412.461.618
Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo - België

Tel. +32 11 40 14 08
Contact www.brouwland.com
Web www.brouwland.com